

Brama segmentowa przemysłowa Torsystem typ TSB 80

Charakterystyka bramy

Panele o wysokości 500 mm i 610 mm o całkowitej grubości 80 mm, zbudowane z pianki poliuretanowej otoczonej ocynkowaną stalą o grubości jednostronnej 0,5 mm. Panele wewnątrz wzmocnione są blachą 1,5 mm na całej długości, struktura stucco lub gładka w zależności od panelu. Charakteryzuje się współczynnikiem przenikalności termicznej panelu $U=0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ oraz współczynnikiem izolacji akustycznej $R_w=24 \text{ dB}$.



Zalety bramy segmentowej przemysłowej Torsystem typ TSB 80



**Duże
rozmiary**



**Dowolny
kolor RAL**



**Bezpieczeństwo
pracy**

Zdjęcia zamontowanych bram



Brama segmentowa przemysłowa Torsystem typ TSB 80 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STANDARD WYKONANIA

Płaszcz bramy	• Panele o wysokości 500 mm i 610 mm o całkowitej grubości 80mm • zbudowane z pianki poliuretanowej otoczonej ocynkowaną stalą o grubości jednostronnej 0,5 mm • panele wewnątrz wzmocnione są blachą 1,5 mm na całej długości • struktura stucco lub gładka w zależności od panelu • współczynnik przenikalności termicznej panelu $U=0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ • współczynnik izolacji akustycznej $R_w=24 \text{ dB}$
Systemy prowadzenia	• Konstrukcja (przewodnice pionowe i poziome) stalowa ocynkowana, grubość 2 mm • Wał ze sprężynami lakierowanymi proszkowo • 20 000 cykli • brama otwierana ręcznie bez uchwytu muszlowego i rygla, • prowadzenie normalne SL (wys. nadproża 420-1000 mm).
Typy prowadzeń	• Standardowe • Pionowe • Wysokie
Zabezpieczenia	• Zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia linki • Zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyny (w przypadku braku napędu) • poprzeczne wzmocnienia paneli (omega) pow. 6001mmszerokości bramy.

OPCJE DODATKOWE

Okienka	• Prostokątne / Owalne z potrójnym przeszkleniem
Podwieszenia	• Kątownik do podwieszenia przewodnic poziomych 30x30x3000mm
Sprężyny	• 50 000 cykli • 100 000 cykli
Obsługa	• Napęd łańcuchowy z przełożeniem 1-4 • Możliwość przedłużenia łańcucha napędu
Rodzaje zamknięć w furtce	• Klamka • Gałka
Blenda	• Z panelu pełnego • Z panoramy
Uchwyty muszlowe	• Wpuszczany, owalny, prostokątny
Zamknięcia	• Zamek z wkładką patentową
Drzwi obok bramy (szer. max 1200 mm)	• Standardowe do wys. 2400mm • Podwyższone 2401-6000mm

Standardowe kolory - panel symetryczny



RAL 9002