

## Brama przesuwna - SLIDE VS

### Charakterystyka bramy

Bramy SLIDE VS doskonale sprawdzają się w budynkach z większymi otworami. Drzwi te wykonane są z płyt warstwowych o grubości 50 - 100 mm. Są to bramy, których skrzydła wsuwają się teleskopowo w siebie, dzięki czemu oszczędzają miejsce.

Drzwi przesuwne zawieszane są w nadprożu otworu, natomiast dolna prowadnica drzwiowa zapewnia wpuszczenie profilu w posadzkę lub montuje się w posadzce (19 mm), dzięki czemu cały ciężar drzwi przenoszony jest na posadzkę.

Ruch tych bram przemysłowych jest napędem mechanicznym lub samohamownym ze wszystkimi dostępnymi elementami sterującymi.



### Zalety bramy SLIDE VS



**Duże  
rozmiary**



**Dowolny  
kolor RAL**



**Bezpieczeństwo  
pracy**

### Zdjęcia zamontowanych bram



## SLIDE VS - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### STANDARD WYKONANIA

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maksymalne wymiary</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15 000 x 6 000 [mm]</li> <li>500 000 mm x 10 000 mm - przy systemie teleskopowego otwierania</li> </ul>                                             |
| <b>Ilość skrzydeł</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 lub dwa z panela sandwich</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>Grubość paneli sandwich</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 mm</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <b>Waga panela</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>10,5 kg/m<sup>2</sup> mm</li> </ul>                                                                                                                 |
| <b>Budowa panela</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zbudowany z ocynkowanej stali wypełnionej gęstą pianką polisterynową</li> <li>Panel otoczony specjalnym profilem z anodowanego aluminium</li> </ul> |
| <b>Izolacja akustyczna</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>max. 22 dB</li> </ul>                                                                                                                               |
| <b>Profile</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium</li> </ul>                                                                                                                                |
| <b>Uszczelnienia</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gumowe</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <b>Przenikanie ciepła</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>U = ~ 0,78 W/m<sup>2</sup>K</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>Otwieranie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ręczne</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <b>Prowadnice</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stal ocynkowana. Przy szerokości do 4000 mm i wysokości do 5000 mm brak prowadnicy dolnej (jedynie prowadnica górna).</li> </ul>                    |

### OPCJE DODATKOWE

- Napęd elektryczny
- Malowanie skrzydła na wybrany kolor RAL
- Elementy metalowe ze stali nierdzewnej
- Większe powierzchnie przeszklone
- Wypełnienie panela wełną mineralną (U= U= 0.69 W/m<sup>2</sup>K)
- Okienka w czarnej, plastikowej ramie (500x300mm)
- Okienka w ramie z anodowanego aluminium (900x900)
- Drzwi przejściowe w skrzydle bramy
- Asymetryczne skrzydła
- Sygnalizacja dźwiękowo optyczna
- Prowadnice teleskopowe
- Kratki wentylacyjne (plastikowe lub żaluzjowe)
- Skrzydło o grubości 1000 mm lub mniejszej

### Standardowe kolory paneli - zewnętrzne



### Standardowe kolory paneli - wewnętrzne

