

BRAMY PRZESUWNE SERII MEC

Charakterystyka bramy

Bramy przesuwane poziomo: jedno- i dwuskrzydłowe oraz teleskopowe, również w wykonaniu z drzwiami przejściowymi bezprogowymi, **lekkie - od 25 do 36 kg/m²**, z wypełnieniem z wełny kamiennej, poszycie ze stali ocynkowanej, dwustronnie malowane na kolor **RAL 7035**, zamykane grawitacyjnie, wykonane w klasach **od EI 60 do EI 240**.

Bramy przesuwne są idealnym rozwiązaniem do oddzielenia stref pożarowych w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej, garażach podziemnych i zakładach produkcyjnych. Mogą być montowane wszędzie tam, gdzie dysponujemy miejscem po jednej ze stron otworu, którą chcemy zabezpieczyć.



- ✓ niezwykle lekkie od **20,5 kg/m²**
- ✓ z drzwiami bezprogowymi
- ✓ bramy w wariantach wieloskrzydłowym
- ✓ łatwe w montażu
- ✓ stal ocynkowana
- ✓ kolory standardowe: **RAL 7035, 9002, 9010**
- ✓ panele warstwowe wypełnione wełną kamienną o gęstości do **175 kg/m³**
- ✓ poszycie z blachy stalowej o grubości **0,6-0,8 mm**

Zalety bram serii MEC



**Czujniki
dymowe**



**Z drzwiami
ewakuacyjnymi**



**W wersji
ATEX**



**Dowolny
kolor RAL**



**Wykonanie ze stali
nierdzewnej**



**Ultra
lekka**

Zdjęcia zamontowanych bram przesuwnych



Bramy serii MEC - Specyfikacja techniczna

STANDARD WYKONANIA

CERTYFIKAT CE	0370-CPR-3940 0370-CPR-3941 0370-CPR-3943 0370-CPR-3944 0370-CPR-3945 0370-CPR-3946 0370-CPR-3947 0370-CPR-3948 0370-CPR-3949 0370-CPR-3950
Maksymalne wymiary całkowite*	• EI 60 max. wym. skrzydła - 5640 x 4945 [mm] • EI 120 max. wym. skrzydła - 5360 x 4025 [mm] • EI 180 max. wym. skrzydła - 4500 x 4500 [mm] • EI 240 max. wym. skrzydła - 4500 x 4500 [mm] • powierzchnia do 13,5 m2
Typ konstrukcji	• Przesuwna poziomo • Jednoskrzydłowa • Dwuskrzydłowa • Teleskopowa • Wersje z drzwiami dla EI 60 i EI 120
Klasa odporności	• EI 60 / EI 120 / EI 180 / EI 240
Prędkość zamykania	• Ograniczona do 20 cm/s
Malowanie	• Kolor RAL 7035
Waga	• od 25 kg/m2 do 36 kg/m2

*Większe wymiary dostępne na zapytanie

Standardowa konstrukcja bram serii MEC obejmuje:

- ✓ Błat o odporności ogniowej EI 60/120/180/240 wykonany z paneli warstwowych z wypełnieniem z wełny kamiennej o gęstości do 175 kg/m3 z poszyciem z blachy stalowej o grubości 0,6-0,8 mm, standardowo powlekanej w kolorze RAL 7035 (inne kolory na zapytanie),
- ✓ W blacie umieszczone są obustronnie uchwyty muszlowe stalowe ocynkowane,
- ✓ Panele po obwodzie okute profilami stalowymi, ocynkowanymi,
- ✓ Brama doszczelniona systemem uszczelnień labiryntowych ze stali ocynkowanej z uszczelkami pęczniejącymi,
- ✓ Brama prowadzona górą na stabilnej galwanizowanej prowadnicy, mocowanej do nadproża za pomocą systemu konsoli regulowanych w szerokim zakresie w dwóch płaszczyznach (brama bez jakichkolwiek elementów pozostających w świetle po otwarciu bramy),
- ✓ Brama otwierana ręcznie, zamykana samoczynnie dzięki systemowi przeciwcieżarów po zwolnieniu trzymacza, utrzymującego ją w pozycji otwartej,
- ✓ Trzymacz topikowy lub elektromagnetyczny 24 V, opcjonalnie regulator wiskotyczny ograniczający prędkość zamykania do wartości maksymalnej 20 cm/s,
- ✓ Przyrynek pokryty blachą stalową ocynkowaną. Brama może być podłączona do nadrzędnego systemu pożarowego budynku.

Dodatkowe opcje dostępne dla bram przesuwnych:

- ✓ Bezprogowe drzwi przejściowe w blacie, również wyposażone w okucia antypaniczne,
- ✓ Napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy – zalecane dla bram o dużych gabarytach,
- ✓ Okucia ze stali nierdzewnej,
- ✓ Osprzęt ostrzegania pożarowego tj. czujki dymowe, sygnalizator dźwiękowy i optyczny, przycisk alarmowy, centrala przekąźnikowa.

