

Brama szybkobieżna **SPEEDROLL ST**

Brama szybkobieżna, model **SPEEDROLL ST** – brama wewnętrzna

Max. szerokość: 4 600 mm x max. wysokość: 4 600 mm.

Płaszcz bramy jest zbudowany z różnej grubości materiału PCV z transparentnym pasem na środku. Przeźroczysty pas jest umieszczony na wysokości wskazanej przez klienta, ale nie niżej niż 900 mm. mierząc od podłoża. Standardowo jest umieszczany na wysokości 1 350 mm.

System **anty-crash**

Odporność na wiatr do 40 km/h.

Napęd elektryczny niemieckiej marki GFA, możliwość montażu z prawej i lewej strony bramy; 0,75 kW, 3 x 400V, hamulec 5 N/m.

Sterowanie: Mikroprocesorowy kontroler TS970, zabezpieczenie IP54.

Napięcie zasilania: 3 x 400V, 50 Hz, 16 A lub 1 x 230 V, 50 Hz, 16 A (z falownikiem)

Brama otwiera się do góry z prędkością zależną od wybranego napędu (ale zawsze AUTOMAT):

- otwieranie i zamykanie 0,5 – 0,8 m/s
- otwieranie i zamykanie 0,9 – 2,5 m/s
- awaryjne otwieranie korbą (np. w wyniku zaniku prądu)

Wyposażenie standardowe:

Płaszcz bramy z pasem przezroczystym

Napęd AUTOMAT niemieckiej marki GFA

Prowadnice i inne części metalowe wykonane ze stali ocynkowanej

System **anty-crash**

Poziome profile wzmacniające w płaszczu bramy

Wyposażenie dodatkowe:

Obudowa wału

Obudowa napędu

Pas przezroczysty na innej wysokości

Inny kolor płaszcza bramy

Płaszcz bramy w ok.85% przezroczysty

Prowadnice ze stali INOX

Awaryjne otwieranie przeciwwagą

