Torsystem
BUTZBACH

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE GILOTYNOWE

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

BRAMA GILOTYNOWA JEDNOSKRZYDŁOWA

EI 60 | EI 120 | EI 180



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 60 | EI 120 | EI 180

Sprawdzone rozwiązanie

BRAMY GILOTYNOWE

JEDNOSKRZYDŁOWE

KLASA EI 60, EI 120, EI 180



Przesuwne pionowo, jednoskrzydłowe bramy przeciwpożarowe w klasie EI to sprawdzone rozwiązanie które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem termicznym. Skrzydło bramy wykonane z paneli warstwowych o grubości 100 mm, z rdzeniem z wełny mineralnej. W dolnej części skrzydła bramy obustronnie umieszczone wpuszczane uchwyty muszlowe, ułatwiające ręczne otwarcie. Precyzyjnie dobrany przeciwciężar z zastosowanym regulatorem prędkości zamykania zapewnia samoczynne i kontrolowane zamknięcie bramy.

CECHY PRODUKTU

utrzymanie w pozycji otwartej za pomocą elektromagnesu	wariant z bezprogowymi drzwiami przejściowymi*	zintegrowane zabezpieczenia anty-opadowe na wypadek awarii	możliwość integracji z SAP	zamykanie grawitacyjne

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	bramy gilotynowe, jednoskrzydłowe
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EI 60, EI 120, EI 180
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 0370-CPR-5959, CE 0370-CPR-3951 CE 0370-CPR-3952 wydane przez Applus (nr 0370)
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PANELU	21-23 kg/m^2
KOLOR PANELU	RAL 7035, 9002, 9010
OKUCIA, CZĘŚCI STALOWE	ocynk
WYMIARY	CE 7860 mm x 6670 mm/ 5445 mm x 7425 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże: światło otworu + 350 mm strona przeciwciężaru 335 mm strona przeciwna 180 mm*



OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy

WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź stronę

www.torsystem.com.pl

Torsystem Butzbach Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 44 | 57-240 Kamieniec Ząbkowicki
handel@torsystem.com.pl
www.torsystem.com.pl
+48 74 816 37 00

Torsystem
BUTZBACH

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE GILOTYNOWE

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

BRAMA GILOTYNOWA WIELOSKRZYDŁOWA

EI 60 | EI 120



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 60 | EI 120

Sprawdzone rozwiązanie

BRAMY GILOTYNOWE

WIELOSKRZYDŁOWE

KLASA EI 60, EI 120



Przesuwne pionowo, teleskopowe bramy przeciwpożarowe w klasie EI to sprawdzone rozwiązanie które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem termicznym.
Skrzydło bramy wykonane z paneli warstwowych o grubości 100 mm, z rdzeniem z wełny mineralnej. W dolnej części skrzydła bramy obustronnie umieszczone wpuszczane uchwyty muszlowe, ułatwiające ręczne otwarcie. Precyzyjnie dobrany przeciwciężar z zastosowanym regulatorem prędkości zamykania zapewnia samoczynne i kontrolowane zamknięcie bramy

CECHY PRODUKTU

utrzymanie w pozycji otwartej za pomocą elektromagnesu	moliwość wyposażenia w sterowanie z zestawem akumulatorów	zintegrowane zabezpieczenia anty-opadowe na wypadek awarii	możliwość integracji z SAP	zamykanie grawitacyjne

SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU	bramy teleskopowe, wieloskrzydłowe
KIERUNEK RUCHU	pionowy
PRZEZNACZENIE	zamknięcie otworów pionowych w przegrodach budowlanych
KLASA ODPORNOŚCI	EI 60, EI 120
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE	CE 0370-CPR-3952, CE 0370-CPR-3951 wydany przez Applus (nr 0370)
SPEŁNIANE NORMY	EN 16034, EN 13241
WAGA PANELU	21-23 kg/m^2
KOLOR PANELU	RAL 7035, 9002, 9010
OKUCIA, CZĘŚCI STALOWE	ocynk
WYMIARY	CE 5445 mm x 7425 mm (szer. x wys.)
MINIMALNE WYMIARY MONTAŻU	nadproże ½ światła otworu +500 mm* strona przeciwciężaru 610 mm strona przeciwna 220 mm*



OPCJE DODATKOWE

- czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL
- zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- napęd elektryczny wspomagający otwieranie bramy

WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź stronę
www.torsystem.com.pl

Torsystem Butzbach Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 44 | 57-240 Kamieniec Ząbkowicki
handel@torsystem.com.pl
www.torsystem.com.pl
+48 74 816 37 00