

Więcej informacji  
na stronie produktu




## TSUP

### Uszczelnienie pneumatyczne 3500x3700

- Solidna i niezawodna konstrukcja stalowa
- Szybki, bezpieczny i ekonomiczny załadunek
- Optymalne uszczelnienie
- Oszczędność energii
- Zmniejszenie strat ciepła w pomieszczeniu magazynowym
- Ochronna strefa przeładunku towarów przed wpływem warunków atmosferycznych
- Tworzywo PVC odporne na warunki atmosferyczne i działania mechaniczne.
- Poprawa komfortu pracy
- Możliwość dostosowania produktu do wymogów klienta



AC 082



## Informacje ogólne

Uszczelnienie pneumatyczne TSUP jest najskuteczniejszym i najtrwalszym z wszystkich rodzajów uszczelnień systemów przeładunkowych. Miechy rozkładane są poprzez dmuchawę, natomiast ich składanie wspomagane jest przy użyciu dodatkowego napędu. Konstrukcja ta doskonale izoluje wnętrze magazynu przed warunkami zewnętrznymi, z tego względu ten rodzaj uszczelnień jest szczególnie polecany przy obiektach o znacznej różnicy temperatury względem otoczenia, na przykład w klimatyzowanych lub chłodzonych powierzchniach magazynowych. Możliwe jest zaprojektowanie uszczelnień o niestandardowych wymiarach.

## Dane techniczne\*

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Zastosowanie</b>                | Systemy przeładunkowe |
| <b>Wysokość (NH)</b>               | 3700 mm               |
| <b>Szerokość (NW)</b>              | 3500 mm               |
| <b>Głębokość (ND)</b>              | 800 mm                |
| <b>Wysokość montażowa</b>          | 4700 mm               |
| <b>Materiał miechów</b>            | PVC                   |
| <b>Gramatura</b>                   | 670 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Szerokość miechów bocznych</b>  | 600 mm                |
| <b>Wysokość miecha górnego</b>     | 1000 mm               |
| <b>Czas nadmuchiwania</b>          | ok. 30 sekund         |
| <b>Czas wypuszczania powietrza</b> | ok. 40 sekund         |
| <b>Moc znamionowa</b>              | 450 W 50 Hz           |
| <b>Napięcie znamionowe</b>         | 230 V                 |



\*Możliwość dostosowania produktu do wymogów klienta.

## Zakres stosowania

Uszczelnienie pneumatyczne TSUP jest przeznaczone do doszczelnienia naczepy samochodu ciężarowego na stanowisku załadunkowym. Dzięki integracji z rampą przeładunkową nie ma konieczności stosowania dodatkowych elementów chroniących przeładowywane towary. Podstawowym zadaniem uszczelnienia jest ograniczenie wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych na pracę w magazynie.

Standardowo uszczelnienie pneumatyczne zostało wyposażone w jedną dmuchawę odpowiedzialną za prawidłowe napełnianie się miechów. W przypadku zamówienia indywidualnego, istnieje możliwość zwiększenia ich ilości do 2 sztuk.

## Sterowanie

Za pomocą jednego przycisku obsługiwane są oba silniki, w które wyposażone jest uszczelnienie – rurowy i dmuchany. Podczas dokowania ciężarówki do rozładunku oba silniki w ciągu 30 sekund uszczelniają przestrzeń pomiędzy otwartą bramą a pojazdem.

## Właściwości

- Uszczelnienie pneumatyczne TSUP wykonane z trwałych i odpornych na czynniki atmosferyczne komponentów,
- miechy wykonane z przeplotu poliestrowego dwustronnie pokrytego PVC,
- elastyczne i niezwykle stabilne paski ochronne, wykonane z dwuwarstwowego przeplotu poliestrowego,
- uszczelnienie obustronnie pokryte jest odporną na ścieranie, antystatyczną, twardą powłoką PVC,
- boki uszczelnienia wykonane ze stali ocynkowanej
- profile wzmacniające wykonane z anodowanego aluminium,
- uszczelnienie wyposażone w ocynkowane na gorąco konsole zapewniające pełne bezpieczeństwo.



Sterowanie TSUP